



# دپارتمان مهندسی فرولیوم

طراحی، تولید و اجرای سیستم های ایمنی و پوششی بر پایه فلزات

دفتر مرکزی: اصفهان، بزرگراه شهید ردانی پور، ابتدای خیابان پنج آذر، فرعی آذر ۱، مجتمع الماس نقش جهان

تلفن تماس : ۰۳۱ - ۹۱۶ ۹۰ ۶۱۹      ۰۳۱ - ۳ ۲۷ ۴۷ ۶۴۷

تلفن همراه : ۰۹۱۳ ۷۷ ۳۹ ۳۴ ۳      ۰۹۱۳ ۹۲ ۲۲ ۳۱ ۳




## مشخصات فنی

توضیمات	عنوان
آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه آندایز شده	جنس بدنه
PVC رنگی و شبتاب	جنس رویه
چسب پلی اورتان و پیچ	نموده اتصال
۶ متر	حداکثر طول
۵ سانت	عرض نشیمنگاه
متوجه	میزان تردد
۵ میلی متر	ضفایق



## شماتیک فنی



## توضیحات


ترمزپله آلمینیومی تک شباهت زیادی به مدل دوبل دارد با این تفاوت که در قسمت رویه از یک ردیف PVC استفاده شده و شبتاب رویه حذف گردیده است. این مدل مخصوص قسمت‌های بیرونی و تردد متوجه می‌باشد. قسمت رویه‌ی این نوع ترمزپله می‌تواند به صورت تک رنگ (قرمز، زرد و مشکی) پوشیده شود.






## مشخصات فنی

توضیمات	عنوان
آلومینیوم ۳۰۶۰ درجه آزادیز شده	جنس بدنه
PVC (نگی و شبتاب)	جنس رویه
پلی اورتان و پیچ	نموده اتصال
۶ متر	حداکثر طول
۸ سانت	عرض نشیمنگاه
زیاد	میزان تردد
۵ میلی متر	فضایم افت






## شماتیک فنی



## توضیحات

این مدل از ترمز پله، ۸ سانت از قسمت جلویی پله را می‌پوشاند. قسمت جلویی این ترمز پله به‌گونه‌ای است که باعث پوشش لبه‌ی پله نیز می‌شود. قسمت رویی این مدل از دو ردیف PVC شیاردار پوشیده می‌شود. برای قسمت رویه و جلویی نوار شبتاب تعییه شده است. تا در هنگام تاریکی به خوبی پله‌ها را نمایان کند. این مدل مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد هستند.





## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه آنودایز شده
جنس رویه	شبتاب
نموده اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
ارتفاع نشیمنگاه	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفامت	۲ میلی متر



## شماتیک فنی



## توضیحات


این مدل ترمزپله، ۶ سانت از فضای جلویی پله را می‌پوشاند که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله، باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اصطکاک می‌شود. این محصول مناسب فضاهای خارجی و تردد بالا است. اسکلت اصلی این ترمزپله از جنس آلومنیوم آنودایز شده است. قسمت جلویی و رویه‌ی محصول با نوار شبتاب سبز رنگ پوشیده شده است که برای هشدار در تاریکی مناسب می‌باشد.






## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه آنودایز شده
جنس رویه	PVC (رنگ و شبتاب)
نموده اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مدائل طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۹ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی متر



## شماتیک فنی



## توضیحات

این مدل از ترمز پله ها یا لب پله با اسکلتی از جنس آلومینیوم آنودایز شده که رویه آن از نوار PVC با رنگ بندی مختلف و همچنین یک نوار شب تاب جهت مشخص کردن لبه پله ها در موقع خاموشی تشکیل شده است تفاوت این مدل از ترمز پله ها با ترمز پله آلومینیومی دوبل در حذف قسمت نبشی آن بوده که این امر موجود کارایی این مدل در کف پله ها و یا مسیر های صاف بدونه لبه میشود.


از ویژگی های منحصر به فرد این مدل ترمز پله به اندازه استانارد ، کارایی بالا ، طول عمر بالا می توان یاد کرد ، بشکلی که کارایی خود را در پروژه های انجام شده بزرگی همچون بیمارستان ها و مرکز تجاری





## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۱ درجه آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شبتاب
نموده اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مدائل طول	۶ متر
مدائل عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفامت	۲ میلی متر



## شماتیک فنی

## توضیحات

در قسمت جلوی این ترمیز پله نوار LED به کار رفته است و بدنه آن آلومینیوم است. این نوع ترمیز پله مخصوص فضاهایی با نور کم مانند سینما، سالن‌های تئاتر و یا مکان‌هایی است که می‌خواهند مسیر تردد پله‌ها را مشخص کنند. از جمله مزیت‌های این مدل، بخشیدن جلوهی زیبا به پله در شب می‌باشد. قسمت جلویی این ترمیز پله با دو حالت ۹۰ درجه و ۴۵ درجه عرضه می‌گردد.



# ترمز پله LED دار دوبل کد:T6




## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۱ درجه آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شبتاب
نموده اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
حداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفایمت	۶ میلی متر



## شماتیک فنی



## توضیحات

ترمز پله آلمینیومی LED دار و لب پله LED دار، همان‌طور که از اسم این محصول مشخص است در قسمت جلوی این محصول نوار LED به کار رفته است. در این مدل، دو نوار LED یکی در لبه و یکی در قسمت زیرین پله استفاده شده است که این امر باعث دید بیشتر، هم روی لبه پله‌ها و هم در سطح پله‌ها در اماکن تاریک می‌شود. این مدل از ترمز پله به شکل استاندارد برای لبه پله‌ی سینما، آمفی تئاتر و سایر پله‌های دکوراتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد.




## مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
لاستیک شیاردار	جنس بدنه
پشت چسبدار آلمانی	نموده اتصال
آزاد	مداکثر طول
۱۰ و ۵ سانت	عرض
زیاد	میزان تردد
۳ میلی متر	ضفامت



## شماتیک فنی



## توضیحات


این سری از ترمز پله ها تماماً از لاستیک مسلح شده تولید می شوند. با توجه به اندازه های آن ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می دهند. این مدل از ترمز پله به صورت پشت چسبدار و آماده نصب تحویل داده می شود. ترمز پله لاستیکی به صورت تک رنگ مشکی عرضه می گردد.






## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	pvc درجه ۱۹۰
نموده اتصال	پشت چسبدار
مدائثر طول	۲۵ متر
مدائثر عرض	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



## توضیحات

این سری از ترمزپله‌ها تماماً از PVC درجه ۱ مسلح شده تولید می‌شوند که با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می‌دهند. این نوع ترمزپله به صورت پشت چسبدار و آماده‌ی نصب تحویل داده می‌شود. این مدل از ترمزپله در رنگ‌های مشکی، طوسی، قرمز، سبز و آبی عرضه می‌گردد. از مزیت‌های مهم ترمزپله PVC، آنتی باکتریال بودن و قابلیت استفاده در فضاهای داخلی است.





## مشخصات فنی

توضیمات	عنوان
سمباده و لاستیک	جنس (ویه)
مشکی	(نگ)
پشت چسبدار	نموده ای اتصال
(ول ۸ امتیزی، ول ۲۵ امتیزی)	مدادکث طول
۰.۵ سانت، ۵ سانت	مدادکث عرض
کم	میزان تردد
۱ میلی متر	ضفایمت



## توضیحات

همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است، این نوع ترمز‌پله‌ها همانند سمباده هستند، که به صورت پشت چسبدار تولید می‌شوند و پس از کندن روکش آن براحتی به لبه‌ی پله چسبانده می‌شوند. ترمز‌پله سمباده‌ای مخصوص فضاهای داخلی و کم تردد می‌باشد. برای نصب ابتدا بستر مورد نظر را تمیز و بعد از جدا کردن چسب محصول، ترمز‌پله را در مکان مورد نظر می‌چسبانید.





## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
چنس بدنه PVC و آلومینیوم	۶۰۶۳ ایرالکو
ضخامت	۱ سانت
نموده اتصال	چسب پلی اورتان
مدائل طول	۶ متر
عرض	۱۴ سانت
میزان تردد	متوجه
ضخامت	۹ میلی متر



## شماتیک فنی



## توضیحات

این نوع از ترمز پله ها با رویه تمام PVC درجه و پروفیل های آلومینیومی جهت فضای های بیرون و مخصوصاً فضاهای سرد که در معرض بارندگی و یخ زدگی میباشند طراحی شده اند . این نوع از ترمز پله با طراحی منحصر به فرد خود مناسب برای زداییش برف ، خاک و گل و سایر عوامل خارجی چسبیده شده به کف کفش در هنگام ورد به ساختمان ها میباشد . ضخامت این نوع ترمز پله یک سانت بوده و به همین دلیل توانایی دوام با تردد های متوسط رو به پایین میباشد .




## مشخصات فنی

توضیمات	عنوان
PVC و نوار شبتاب تزیینی	چنس بدنه
چسب و پیچ	نمودهای اتصال
آزاد	حداکثر طول
۶ سانتی متر	عرض
زیاد	میزان تردد
۵ میلی متر	دقیقت






## شماتیک فنی ➤



## توضیحات

مسلح شده تولید شده اند که به عرض ۶ سانت و طول آزاد میباشن نبش این نوع ترمز پله ها نوار شبتاب تشکیل این مدل از ترمز پله ها از PVC شده است که در زمان تاریکی لبه پله را مشخص میکند






## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدنه	(زین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس (ویه)	سیلیس و چسب
نموده ای اتصال	به صورت گار در محل
مدائل طول	آزاد
مدائل عرض	۸ سانت
میدان تردد	زیاد
ضفامت	۱ میلی متر



## توضیحات

ترمز پله سیلیسی به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار می‌گیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دواهم، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.





## مشخصات فنی

عنوان	توضیمات
جنس بدن	(زین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس رویه	سیلیس و چسب
نموده اتصال	به صورت کار در محل
مدادکث طول	آزاد
مدادکث عرض	۸ سانت
میدان تردد	زیاد
ضفایمت	۱ میلی متر



## توضیحات



ترمز پله سلیسی درجایز به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار میگیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دوام، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.





## مشخصات فنی



عنوان	توضیمات
چنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه آنودایز شده
چنس رویه	((زین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
نموده اتصال	همبپ پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۱m / ۱.۲m / ۱.۵m / ۲m / ۴m
عرض نشیمنگاه	۷ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفامت	۱۲ میلی متر




## شماتیک فنی

## توضیحات

ترمز پله سلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده در مکان های پرتردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد





## دپارتمان مهندسی فرولیوم

دفتر مرکزی: اصفهان، بزرگراه شهید ردانی پور، ابتدای خیابان پنج آذر، فرعی آذر ۱، مجتمع الماس نقش جهان

031 - 3 27 47 647

تلفن تماس : 031 - 916 90 619

09139222313

تلفن همراه : 09137739343

[www.ferrolium.com](http://www.ferrolium.com)